



משטרת ישראל  
אגף תמיכה לוגיסטית



-בלמ"ס-

נוהל			נהלי את"ל
מספר: 03.04.39	תת-פרק: מדור אמל"ח	פרק: מחלקה לוגיסטית	
שם נוהל: רובה גז 1.5 ומדוכה לירי גז טיפול מונע וביקורת שגרתית			תאריך פרסום: 01/01/2015
			תאריך תחילה: 01/01/2015
			תאריך ביטול:
			נוסח: 1
תפקיד: ק' נשק ותחמושת		עורך הנוהל: רס"מ ירון קרילה	
תפקיד: רמ"ד אמל"ח		מאשר הנוהל: סנ"צ ערן ברזילי	

מספר נוהל ישן: 04.2.03.9.048

**1. כללי**

1.1. ביחידות משטרת ישראל נעשה שימוש ברובה גז המשמש לירי כדורי גז "1.5".

1.2. שמירת מצבו התקין והבטיחותי של הרובה מחייב ביצוען של פעולות ניקוי ואחזקה יומית גם כשאינו משמש בפעילות.

**2. מטרה**

2.1. לפרט הוראות לטיפול מונע אחזקה וביקורת שגרתית לרובה גז "1.5" ומדוכת ירי גז.

**3. אחריות**

3.1. נוהל זה חל על כל שוטרי משטרת ישראל והוא תקף מעת פרסומו.

**4. הגדרות**

4.1. לא ישים.

**5. מסמכי ייחוס ישימים**

5.1. לא ישים.

**6. תוכן הנוהל**

עמוד 1 מתוך 5

נוהל את"ל 03.04.39

## 6.1. טיפול יומי

6.1.1. כדי לשמור על מצבו התקין של הרובה, לירי כדורי "1.5 והמדוכה, צריך שיעשה בהם ניקוי וטיפול יומי, גם כשאין יורים מהכלי.

6.1.2. להלן אופן ביצוע הטיפול בכלי :

6.1.2.1. נקה באמצעות פלנלית ספוגת שמן (טונקס 800) את שטחיו החיצוניים של הרובה / המדוכה (אין להשתמש בתערובת 9345).

- 6.1.2.2. באמצעות השרביט הדו – תכליתי (דגם ייעודי לשימוש ברובי גז "1.5), וללא מברשת הניקוי, נקה את הקנה, עם פלנלית או סמרטוט נקי בגודל 20 X 50 ס"מ, בית הבליעה והמדוכה, והשאר אותם משומנים.
- 6.1.2.3. תוך כדי הטיפול היומי וודא תקינות הנשק ושלמות חלקיו.

## 6.2. טיפול לפני ירי

- 6.2.1. לפני הירי פעל כמפורט להלן, כדי לוודא פעולה תקינה של הכלי:
- 6.2.1.1. נקה את הכלי משיירי שמן ואבק או כל לכלוך אחר.
- 6.2.1.2. נקה את הקנה, בית הבליעה והמדוכה כמתואר בטיפול היומי, והשאר אותם יבשים.
- 6.2.1.3. בדוק את פעולתו התקינה ושלמותו של המנגנון ע"י הנחת אצבע על קדח המקור, ולחיצה על ההדק פעמים מספר לוודא נקירה.

## 6.3. טיפול אחר ירי

- 6.3.1. לאחר הירי נותרים בקנה הרובה ובפנים המדוכה שאריות פיה ואבק שריפה בלתי שרוף הגורמים להחלדת חלקי הפלדה של הכלי. לפיכך, חשוב מאוד לנקות את הכלי מיד לאחר הירי
- 6.3.2. ניקוי הקנה והמדוכה
- 6.3.2.1. באמצעות השרביט הדו – תכליתי עליו מורכבת מברשת M-203, הברש את הקנה עד שכל שכבת האבש"ר (אבקת שריפה) בקנה תעלם. לאחר מכן, פרק את המברשת מקצהו של השרביט, ע"מ לשמור את המברשת במצב יבש הכנס סמרטוט נקי בקצהו של השרביט בגודל 20 X 50 ס"מ לייבוש הקנה ולאחר מכן לשמנו.
- 6.3.2.2. את פנים המדוכה לירי פצצות גז יש לנקות עם תערובת לניקוי נשק 9345 ואח"כ לשמן את פנים המדוכה בעדינות בשמן מונע חלודה טונקס 800.
- 6.3.2.3. על ניקוי זה יש לחזור מספר פעמים רצופות, עד שהקנה והמדוכה יפסיקו להפריש פיה.

## 6.3.3. ניקוי הגוף ושטחים חיצוניים מתכתיים

6.3.3.1. את גוף הנשק והשטחים החיצוניים יש לנקות  
באמצעות פלנלית ספוגת שמן מונע חלודה טונקס  
800, ולהסיר האבש"ר והלכלוך שדבקו בהם.  
השאר את הגוף משומן בשכבה דקה של שמן.

## **7. נספחים**

7.1. לא ישים.

**טופס עדכון**

מס"ד	תאריך עדכון	מהות השינוי / העדכון
1	05.02.2015	תיקוף הנוהל בוקר ע"י סני"צ בגימ' עזריקם